

Камера дезинфекции проходного типа ►►►



01



Предназначена

для дезинфекции верхней одежды и открытых кожных покровов человека

02



Система

туманообразования гарантирует равномерное распределение антисептика

03



Работает

с любыми допустимыми дезинфицирующими средствами

04



Большая

пропускная способность



Дезинфекция рук, одежды и других поверхностей, дистанционное измерение температуры тела в камере осуществляется последовательно в двух отсеках:

- в первом отсеке - бесконтактное измерение температуры тела и дезинфекция рук;
- во втором отсеке - обеззараживание открытых участков кожи, одежды и обуви распыленным антисептиком.

Процесс санитарной обработки осуществляется быстро, эффективно и экономично

Датчик движения автоматически активирует систему распыления антисептика, которая подает мелкодисперсное средство на одежду и открытые участки тела. Режим обработки регулируемый, среднее значение времени обработки одного человека 15 секунд. Во время дезинфекции одежда человека не промокает.



Техническая характеристика



Объём бака для дезинфекционной жидкости, л	50
Время одной обработки, сек	15
Расход дезинфицирующего средства при непрерывной работе, л/ч	5
Пропускная способность, чел/час	120
Потребляемая мощность, Вт	350
Параметры подключения, Гц/В	50/220
Оповещения	световое и звуковое
Внешние габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2360x1183x2140
Внутренние габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2360x1100x2100
Масса, кг	135



Отличительные особенности

- 1 Многофункциональность
- 2 Безопасность
- 3 Удобство
- 4 Информативная индикация
- 5 Мобильность
- 6 Экономность
- 7 Быстрая настройка
- 8 Автоматизация
- 9 Простота

